TECNICA 211/S 230V ACX VALIG. PLASTICA

PATENTED PATENTED | WITH CARRY CASE ACCESSORIES | GENERATOR COMPATIBLE kW ±15%

Panoramica

TECNICA 211/S 230V ACX VALIG. PLASTICA
cod. 816122
Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio.
Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.
Caratteristiche:
- compatta e leggera;
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione;
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick;
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).
Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.

- MMA TIG DC SCRATCH
- MARCATURA CE
- CERTIFICAZIONE TÜV
- 1 PH 230V
- CERTIFICAZIONE EAC

Dati tecnici

- CODICE 816122
- CORRENTE IN DC 105 A
- POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 7 kW
- TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V
- TENSIONE A VUOTO MAX 75 V
- FUSIBILE DI RETE 16 A
- FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
- CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 34 A
- RENDIMENTO 88 %
- CAMPO REG.NE CORRENTE 15 - 180 A
- CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 19 A
- FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7

TECNICA 211/S 230V ACX VALIG. PLASTICA

%USE (USO A 20°C) 65% @ 180A

POTENZA ASSORBITA MAX 5,3 kW

D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm

CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 170 @ 18 % A

POTENZA ASSORBITA AL 60% 2,9 kW

GRADO DI PROTEZIONE IP23

(*)%USE:

Accessori in dotazione

CAVO TW05V-A 1X025 L=1.80M SPINA - 124589

VALIGETTA IN PLASTICA - 322800

TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030

DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260